

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X CON MARIPOSA FRONTAL

REF A-0350 X

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, provistos de 4 Argollas principales, una argolla D dorsal para restricción y detención de caídas, una argolla en D pequeña esternal para ascenso y descenso controlado y dos argollas D laterales para labores de posicionamiento.

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en x, certificado bajo las normas ANSI Z359.11 (2014) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- 4 argollas en "D" fabricadas en acero forjado con resistencia de 5.000 libras (Una dorsal para detención de caídas, una argolla pequeña esternal para ascenso y descenso, y dos laterales para posicionamiento en un punto fijo).
- 2 dispositivos plásticos ergonómicos pequeños para direccionamiento de la reata.
- Reata azul y negra de 45mm de poliéster
- 4 hebillas trabillas de puente, fabricadas en acero forjado, con resistencia a las 4.000 Libras para conexión
- 4 hebillas trabilla eslabón fabricadas en acero forjado, con resistencia de 4.000 libras para conexión
- 2 lanyard parking o portaeslinga.
- Cuenta con Back strap o cinta posterior en reata polyester.
- 4 hebillas de ajuste en plástico
- Posee indicadores de impacto

MATERIALES Y PESO

- Reata en poliéster, herraje en acero forjado, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- 1450 gramos

TIPO DE ARNES

Arnés industrial de cuerpo completo.

NORMATIVIDAD

Certificado bajo la norma ANSI Z359.11:2014



Protección caídas



Detección caídas



Restricción



Posicionamiento



Ascenso y Descenso